

## LAN Kommunikationsmodul



### INTELLIGENT UND FLEXIBEL

- Unterstützung von DHCP und automatischer Netzwerkübertragung ohne Konfiguration
- Anwendbar auf Szenarien, in denen die drahtlose Kommunikation nicht zugänglich ist

### EINFACH UND EFFIZIENT

- Unterstützung von Online Wartungsfunktionen, einschließlich Fernaktualisierung, Parametereinstellung
- Plug and Play, schnelle Installation

### SICHER UND ZUVERLÄSSIG

- Drahtübertragung, stabil und zuverlässig
- IP66, großer Temperaturbereich.

Typenbezeichnung	E-Net
<b>Allgemeine Daten</b>	
Unterstützte Geräte	Sungrow Strangwechselrichter
Max. Anzahl unterstützter Geräte	1
LED-Display	LED × 3
<b>Kommunikation</b>	
RS485	1
Ethernet	1×RJ45, 10/100 Mbps
<b>Stromversorgung</b>	
Eingangsspannung	5 VDC, 0.4 A
Stromverbrauch	<2 W
<b>Umgebungsparameter</b>	
Betriebstemperatur	Von -30 °C bis 60 °C
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit	≤95 % (nicht kondensierend)
Max. Betriebshöhe	≤4000 m
Schutzklasse	IP66
<b>Mechanische Parameter</b>	
Abmessungen (B*H*T)	48 mm * 155 mm * 36 mm
Installation	Plug and Play