

## Módulo de comunicaciones LAN



### INTELIGENTE Y FLEXIBLE

- Compatible con DHCP y red de transmisión automática sin configuración
- Comunicación estable en lugares donde la transferencia de datos inalámbrica no es posible

### SIMPLE Y EFICIENTE

- Permite realizar funciones de operación y mantenimiento remotas, que incluyen actualización y configuración de parámetros remota
- Plug-and-play, instalación rápida

### SEGURO Y CONFIABLE

- Transmisión por cable, segura y fiable.
- IP66, amplio rango de temperatura

Denominación	E-Net
<b>Datos básicos</b>	
Número de dispositivos permitido	Inversores string Sungrow
Número máximo de dispositivos permitido	1
Pantalla LED	LED × 3
<b>Rango de comunicación máximo</b>	
RS485 interface	1
Ethernet	1×RJ45, 10/100 Mbps
<b>Suministro eléctrico</b>	
Tensión de entrada	5 VDC, 0.4 A
Consumo eléctrico	<2 W
<b>Parámetros ambientales</b>	
Temperatura de trabajo	-30 °C a 60 °C
Rango de humedad relativa permitida	≤95 % (sin condensación)
Altitud máxima de funcionamiento	≤4000 m
Clase de protección	IP66
<b>Parámetros mecánicos</b>	
Dimensiones (Ancho × Alto × Largo)	48 mm * 155 mm * 36 mm
Instalación	Plug and Play