

LAN-communicatiemodule



SLIM EN FLEXIBEL

- Automatische netwerkconfiguratie met DHCP, verzending zonder configuratie
- Stabiele dataverbinding waar draadloos communicatie is niet mogelijk

EENVOUDIG EN EFFICIËNT

- Ondersteuning van bediening en onderhoud op afstand functies, waaronder firmware-updates op afstand en parameterinstelling
- Plug and play, snelle installatie

VEILIG EN BETROUWBAAR

- Bekabelde transmissie, veilig en betrouwbaar
- IP65, breed temperatuurbereik

Typeaanduiding	E-Net
Basis data	
Ondersteunde apparaten	Sungrow stringomvormers
Max. aantal ondersteunde apparaten	1
Led scherm	LED × 3
Configuratie	Ingebouwde webserver
Communicatie	
RS485 interface	1
Ethernet	1×RJ45, 10/100 Mbps
Stroomvoorziening	
Ingangsspanning	5 VDC, 0.4 A
Energieverbruik	<2 W
Omgevingsparameters	
Bedrijfstemperatuur	-30 °C tot 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	≤95 % (niet condenserend)
Verhoging	≤4000 m
Beschermingsklasse	IP66
Mechanische parameters	
Afmetingen (W * H * D)	48 mm * 155 mm * 36 mm
Montage type	Type plug-in