



### AKILLI VE ESNEK

- RS485, Ethernet ve Wifi iletişim desteği
- Sayaç, meteo istasyonu, sensörler ve diğer ekipman desteği



### PRATİK İŞLETME VE BAKIM

- İnterör toplu parametre ayarı ve aygıt yazılım güncellemeleri
- Optimize edilmiş OPEX için uzaktan web erişimi aracılığıyla PV tesis bakımı
- Aktif ve reaktif enerji kontrolü
- Lokal izleme



### KOLAY İŞLETİM

- Bakım için gece lambası
- Sağlam muhafaza, kolay kurulum

Tip Tanımı	
<b>Communication</b>	
Maks. cihaz adedi	30
RS485 arayüzü	3
Ethernet	1 * RJ45, 10 / 100 / 1000 Mbps
Dijital giriş	5, Max. 24 VDC
Analog giriş	4, support 4 ~ 20 mA or 0~10 VDC
<b>Kablosuz Haberleşme</b>	
WiFi haberleşme	802.11 b / g / n / ac HT20 / 40 / 80 MHz 2.4GHz / 5GHz
<b>Güç Kaynağı</b>	
AC giriş	100 VAC ~ 300 VAC, 50 / 60 Hz
Güç tüketimi	Typ. 20 W, Max. 30 W
Bakım için gece lambası	<1 W
<b>Çevre Koşulları</b>	
Çalışma sıcaklığı	-30 °C ~ 60 °C
Depolama sıcaklığı	-40 °C ~ 80 °C
Bağıl hava nemi	≤95 % (yoğuşmasız)
Yükseklik	≤4000 m
Koruma sınıfı	IP66

### COM100E

#### Mekanik Parametreler

Ölçüler (G * Y * D)	460 mm * 315 mm * 126 mm
Ağırlık	6 kg
Montaj Tipi	Duvara monte, dış mekan ve iç mekan
Kutu Meteryali	PC
Kablo Özellikleri	AC kablo: 1~1.5mm <sup>2</sup> dış mekan UV korumalı kablo, dış çap 13~18mm RS485 kablo: 0.75~1.5mm <sup>2</sup> dış mekan UV korumalı blendajlı bükümlü, çift (STP), dış çap 6~18mm Ethernet: CAT5 kablo, dış mekan UV korumalı blendajlı, dış çap 6~18mm AI, DI: 1~1.5mm <sup>2</sup> dış mekan UV korumalı, dış çap 4.5~6mm

#### Sipariş Bilgileri

COM100E	COM100E Logger1000B, AC adaptörü, SPD, anahtarı, Gece lambası içerir. Wifi kablosuz iletişim desteği Global için
---------	--

