

## LAN Haberleşme Modülü



### AKILLI VE ESNEK

- DHCP ile otomatik ağ yapılandırması, konfigürasyonsuz iletim
- Kablosuz iletişimin mümkün olmadığı yerlerde sabit veri bağlantısı



### BASİT VE VERİMLİ

- Uzaktan aygıt yazılımı güncellemeleri ve parametre ayarı dahil olmak üzere uzaktan çalıştırma ve bakım işlevleri
- Tak ve çalıştır, hızlı kurulum



### GÜVENİLİR VE SAĞLAM

- Kablolu iletişim, güvenilir ve sağlam
- IP65, geniş sıcaklık aralığı

Tip Tanımı	E-Net
<b>Temel Veriler</b>	
Desteklenen cihazlar	Sungrow string invertörler
Desteklenen maks. cihaz adedi	1
LED gösterge	LED × 3
Konfigürasyon	Dahili Web sunucusu
<b>Haberleşme</b>	
RS485	1 port
Ethernet	1×RJ45, 10/100 Mbps
<b>Güç Kaynağı</b>	
Giriş gerilimi	5 VDC, 0.4 A
Güç tüketimi	<2 W
<b>Çevre Koşulları</b>	
Çalışma sıcaklığı	-25 °C- 60 °C
Bağıl hava nemi	≤95 % (yoğuşmasız)
Yükseklik	≤4000 m
Koruma sınıfı	IP65
<b>Mekanik Parametreler</b>	
Ölçüler (G * Y * D)	48 mm * 127 mm * 36 mm
Montaj tipi	Tak ve çalıştır

